

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux



KERAMISCHE TEGELS – NATTE RUIMTE BADKAMER, SAUNA, ZWEMBAD ENZ. REINIGEN & ONDERHOUDEN

Vooraf:

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door. De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de reiniging).

Testen:

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en de werktijd te bepalen.

Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna):

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in een verhouding (1:100) 1 deel product mengen met 100 delen schoonwater. Aanbrengen op het keramische tegelwerk en kort laten inwerken en schrobben met een doodlebug die is uitgevoerd met een rode of blauwe schrobpad, bijvoorbeeld **HMK Z941** of de **HMK Z942**, en goed naspoelen met schoonwater.

Zie link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger**:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html>

Periodiek reinigen is wat frequentie aangaat afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen.

Dit gaat ook uitstekend met **HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**. Vooraf het gebruik de voegen eerst natmaken en het product in de verhouding 1:10 mengen met schoonwater en hierna aanbrengen en 10 minuten laten inwerken. Schrobben met een doodlebug die is uitgevoerd met een rode of blauwe schrobpad, bijvoorbeeld **HMK Z941** of de **HMK Z942**, en goed naspoelen met schoonwater.

Indien de vervuiling of kalkaanslag een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** worden toegevoegd, om de vervuiling of kalkaanslag uit de open poriën of uit het reliëf van de tegel te halen. Zie link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van de

HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger en **HMK R187 Peeling cleaner**:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html>

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r187-peeling-cleaner.html>

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

MoellerStoneCare Benelux GmbH
 Torenlaan 10A
 NL-2215 RW Voorhout
 Tel. 0252-220222
 Fax 0252-220729
 www.moellerstonecare.nl
 info@moellerstonecare.nl




MOELLER STONE CARE Benelux

SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten:

HMK Z940, HMK Z941 of HMK Z942 Doodlebug schrobpad wit, rood of blauw + toebehoren
HMK Z944, HMK Z945 en HMK Z946



HMK Z944



HMK Z940



HMK Z945



HMK Z941



HMK Z946



HMK Z942

Is de zachtste doodlebug schrobpad.
 Zeer geschikt voor het
 uitboenen en (licht) inboenen.
 Geschikt voor het droog polijsten
 van schone vloeren.

Geschikt voor (lichte)
 dagelijkse reinigingstaken.
 Met name geschikt voor het
 inboenen. Verwijdert licht
 aangehecht vuil en
 schrobstrepen.

Geschikt voor middelzware
 schrobtaken. Voor het
 verwijderen van matige
 Geschikt voor het dagelijks
 onderhoud harde vloeren.

Verbruik:

HMK R157 Intensieve tegelreiniger circa 10 to 20 m2 per liter
HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger circa 10 tot 20 m2 per liter
HMK R187 Peeling cleaner circa 5 tot 20 m2 per liter

Belangrijk:

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden!

Bij verwerking van de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie.

Bij de verwerking van de **HMK R159 Tegel- en sanitair reiniger** moeten de ruimtes goed geventileerd worden of moet een adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.

Bij het toepassen van de **HMK R187 Peeling cleaner** als toevoeging aan één van bovenstaande producten moeten de veiligheids eisen van dat betreffende product worden aangehouden.

Opslag:

Bewaar **HMK R157**, **HMK R159** en **HMK R187** vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en 25°C op een droge donkere plaats. **HMK R157**, **HMK R159** en **HMK R187** kunnen een aantal jaren bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.