



AANVULLENDE LEGINSTRUCTIE JUMPAX® STRONG

1. ALGEMEEN

Voor het leggen van Jumpax® Strong raadpleeg altijd de leginstructie welke in de originele verpakking is bijgesloten. Jumpax® Strong is nagenoeg doortekeningenvrij.

2. VLOERVERWARMING

Jumpax® Strong is niet geschikt voor vloerverwarming. Wij adviseren in dat geval Jumpax® Heat traditional of Jumpax® HD te gebruiken.

3. JUMPAX® STRONG EN NIET VERLIJMD E VLOERBEDEK KING

Niet verlijmd e vloerbedekking zoals klik laminaat, klik fineer, lamelparket en alle andere kliksystemen op basis van HDF of WPC kern (hout en kunststofdrager) kunnen zwevend (ontkoppeld) op Jumpax® Strong worden aangebracht.

4. JUMPAX® STRONG MET ELASTISCHE VLOERBEDEK KING

Elastische of zachte vloerbedekking (bijvoorbeeld PVC, linoleum, vinyl, rubber, kurk en tapijt) kunnen direct op de ondervloer worden aangebracht. Controleer de aangebrachte Jumpax® Strong ondervloer altijd op onregelmatigheden. Men dient altijd de naden van de topplaten te schuren met korrel 120 om eventuele doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voordat de vloerbedekking wordt geplaatst, dient de aangebrachte Jumpax® Strong ondervloer vrij te zijn van stof. Voor het juiste lijmadvies kunt u altijd advies inwinnen bij uw lijmleverancier of onze website raadplegen: www.unifloor.nl/lijmadviezen.

5. JUMPAX® STRONG EN PU VLOEREN

Jumpax® Strong is niet geschikt voor PU vloeren.

6. JUMPAX® STRONG EN MASSIEF PARKET

Jumpax® Strong is niet geschikt voor massief parket.

7. JUMPAX® STRONG EN MEERLAAGS EN PREFAB TAPIS (DIRECT VERLIJMD)

Toepassing van meerlaags parket is momenteel in onderzoek. Tot dit tijd adviseren wij geen meerlaags parket te verlijmen op Jumpax® Strong.

2-Laags tapis kan direct op Jumpax® Strong worden verlijmd. Men dient altijd de naden van de ondervloerplaten te schuren met korrel 120 om doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voor het beste resultaat dient de prefab tapis, t.o.v. de legrichting van de Jumpax® Strong ondervloer, diagonaal te worden verlegd. Wij adviseren een 2KPU lijm of gelijkwaardig te gebruiken. Raadpleeg uw lijmleverancier.

8. JUMPAX® STRONG EN PLAVUIZEN

Jumpax® Strong is niet geschikt voor plavuizen.

10. OVERIGE INSTRUCTIES:

Jumpax® Strong binnen 48 uur beleggen of anders volledig afdekken met PE-folie.

Voor het activeren van de interactieve lijm tussen de onder- en de bovenplaat, kan ook een 75 kilo zware linoleumroller worden gebruikt.

Indien lengte en/of breedte van de Jumpax® Nature ondervloer groter is dan 10 meter, dan dient er 1 mm expansieruimte per extra meter te worden toegevoegd. De absolute lengte of breedte van de Jumpax® Strong ondervloer mag maximaal 12 meter bedragen.

