



KIT MET BIJPASSENDE KLEUREN

Technisch Gegevensblad
Nederlands


QUICK·STEP
VLOERONTWERPERS

Algemene Informatie

Deze elastische pasta op basis van acryl is de ideale oplossing voor het opvullen van voegen tussen plinten en muren. Ook geschikt voor tussenruimtes die niet kunnen worden afgewerkt met plinten, profielen of radiatordopjes. Beschikbaar in bijpassende kleuren.



Kit met bijpassende kleuren

Bestelcode	QSKIT(-)
Verpakking	Koker
Inhoud	310 ml
Kleur	Verkrijgbaar in 14 kleuren
Basis	Acryldispersie
Viscositeit	Pasta
Consumptie	1 koker voor ± 15 m

Kit met bijpassende kleuren

Houdbaarheid

Ten minste **24 maanden** in ongeopende verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C. Beschermen tegen vorst.

Hersteltijd

Huidvorming: ± 20 min.

VOC-emissie

(vluchtige organische stof)

< 1 %

Toepassingstemperatuur:

5°C– 30°C

Temperatuursbestendigheid

-20°C– 80°C (voor volledig uitgehard product)

Toepasbaar Voor

- Voegen met een maximale uitzetting van 15%.
- Niet gebruiken in combinatie met Vinyl Flex Click als de vloer groter is dan 10 m². Voor kamers kleiner dan 10 m² moet u een uitzettingsprofiel aanbrengen in de deuropening die deze kamer verbindt met andere ruimtes.
- Niet gebruiken bij toepassingen waarin het materiaal mogelijk continu in contact staat met water.

Veiligheid

✓ **Oogbescherming**

Vermijd contact met de ogen.

✓ **Huidbescherming**

Vermijd contact met de huid. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Kenmerken

Quick-Step-accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Quick-Step-vloeren.

✓ **Beschilderbaar**

✓ **Permanente elasticiteit**

Beperkte uitzetting is nog mogelijk.

✓ **Uniek kleurengamma**

14 hout- en steenachtige kleuren die speciaal ontwikkeld zijn om aan te sluiten bij Quick-Step-vloeren.

✓ **Kleurvergelijkingstabel beschikbaar**

Raadpleeg de Sales Organiser of de website voor de beste match voor elke Quick-Step-vloer.

Plaatsing

1. Werk op een schoon, droog, stofvrij en vetvrij oppervlak.
2. Knip het mondstuk van de kit met bijpassende kleuren schuin af, zodat er een opening van minstens 5 mm/0,2 inch ontstaat. Breng de kit met een handmatig of pneumatisch kitpistool aan in de voeg. Zorg dat je vereiste dilatatievoegen niet opvult.
3. Bevochtig een spatel of vinger met zeepsop (water met afwasmiddel) en strijk de kit glad.
4. Herhaal de bovenstaande stappen als er krimp optreedt.
5. Quick-Step-kit met bijpassende kleuren kan na 3 uur worden geleverd.
 - Bevestig de rail aan de muur met schroeven of met Quick-Step One4All Glue.

Onderhoud

1. Vóór het uitharden:
De kit met bijpassende kleuren kan met een vochtige doek of met reinigingsdoekjes worden verwijderd.
2. Na uitharding:
Overtollig product moet mechanisch worden verwijderd, bijv. met een plastic spatel. Vervolgens reinigen met reinigingsdoekjes. Gebruik voor hardnekkige vlekken een spray van natuurlijk oplosmiddel.