

Bona Oiled Wood Floor Refresher

Technisch merkblad

Bona Oiled Wood Floor Refresher maakt het onderhoud van geolieerde houten vloeren eenvoudig. Gewoon op het oppervlak uitgieten, verdelen en laten drogen. Het product hoeft niet machinaal uitgeoend te worden en kan binnen 1-2 uur licht belopen worden.

- herstelt schrale geolieerde houten vloeren*
- bevat lijnzaadolie
- verbetert de weerstand tegen water en morsen

** houten vloeren die zeer schraal/droog zijn of beschadigd, moeten eerst opnieuw worden geolieerd voordat dit product kan worden gebruikt.*

Technische gegevens

| | |
|------------------|--|
| Productbasis | : polyurethaandispersie met harsen van natuurlijke olie (lijnzaad) |
| Verdunning | : niet verdunnen, het product is kant-en-klaar |
| Droogtijd | : - handdroog: 20-40 minuten* - licht beloopbaar: 1-2 uur* - nieuwe laag: minimaal 2 uur* |
| | <i>* bij normale omstandigheden, 20°C/60% r.v. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen</i> |
| Opbrengen met | : Bona Cleaning Pad – de blauwe Pad |
| Verbruik | : ca. 40-60 m ² /liter |
| Veiligheid | : niet geclassificeerd |
| Reiniging | : reinig gereedschap met water direct na gebruik. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. |
| Houdbaarheid | : 2 jaar na productiedatum, in ongeopende originele verpakking |
| Opslag/transport | : de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C |
| Afval | : restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving |
| Verpakking | : 1 liter |

Vorbereiding

Niet gebruiken op vloeren die met Hardwax of was zijn behandeld. Hardwax en was voorkomen een goede hechting van Bona Oiled Wood Floor Refresher op de vloer. Bij twijfel, een kleine test uitvoeren voorafgaand aan het gebruik.

1. Verwijder vuil en zand van de vloer.
2. De vloer zorgvuldig reinigen met Bona Houten Vloer Reiniger en laten drogen.
 - Zorg voor een normale kamertemperatuur van 18-25°C.
 - Vóór gebruik de fles goed schudden.
 - Vermijd tocht en direct zonlicht op de vloer!

Gebruiksaanwijzing

1. De Bona Oiled Wood Floor Refresher in een golvende lijn op een klein gedeelte van de vloer gieten.
2. Verspreid het product over dit gedeelte met een Bona Vloer Mop voorzien van een Bona Cleaning Pad. Zoveel mogelijk in de richting van de houtnerf werken.
3. De vloer gedeelte voor gedeelte behandelen totdat de gehele vloer is gedaan.
4. Zeer schrale oppervlakken hebben eventueel een 2^e laag nodig. Houd ca. 2 uur droogtijd aan tussen 2 lagen.

De vloer kan na 1-2 uur licht belopen worden, maar vermijd druk loopverkeer. Meubels en tapijten kunnen worden teruggeplaatst na ca. 12 uur.



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Oiled Wood Floor Refresher

Technisch merkblad

Onderhoud

- Reinig de vloer met Bona Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger met een Bona Microfiber Cleaning Pad of met de Bona Spray Mop voor Houten Vloeren.
- Wanneer de vloer slijtage gaat vertonen en moet worden opgeknapt, reinig de vloer en breng een nieuwe laag Bona Oil Wood Floor Refresher aan.

Voor alle informatie over onderhoud en onderhoudsproducten, zie www.bona.com



Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com